

# 鉄筋コンクリートケーブルトラフ

呼 び 名	寸 法 内巾×深さ×長さ	重 量(kg)		重 量(kg) 組	備 考
		本 体	蓋		
70 直線 '1/2 45° 曲り 上 り 下 り 片 分 岐 両 分 岐	70×75×1000	16	10	26	
		8	5	13	
		7	3	10	
		8	5	13	
		7	5	12	
		12	8	20	
120 直線 45° 曲り 上 り 下 り 片 分 岐 両 分 岐	120×75×500	9	12	21	
		9	5	14	
		12	8	20	
		9	5	14	
		19	13	32	
		23	15	38	
150A 直線 45° 曲り 上 り 下 り 片 分 岐 両 分 岐	150×90×500	14	15	29	
		12	8	20	
		16	10	26	
		11	8	19	
		21	16	37	
		28	19	47	
150B 直線 45° 曲り 上 り 下 り 片 分 岐 両 分 岐	150×120×500	15	15	30	
		14	8	22	
		16	12	28	
		14	8	22	
		23	16	39	
		29	19	48	
200A 直線 45° 曲り 上 り 下 り 片 分 岐 両 分 岐	200×90×500	19	19	38	
		17	12	29	
		18	15	33	
		16	11	27	
		24	20	44	
		27	25	52	

※消費税、運賃別途

# 鉄筋コンクリートケーブルトラフ

呼び名	寸法 内巾×深さ×長さ	重量(kg)		重量(kg) 組	備考
		本体	蓋		
200B 直線	200×170×500	25	19	44	
45° 曲り		23	14	37	
上り		25	13	38	
下り		23	11	34	
片分岐		26	24	50	
両分岐		34	23	57	
200C 直線	200×250×500	33	19	52	
片分岐		50	29	79	
両分岐		66	38	104	
250 直線	250×170×500	33	23	56	
45° 曲り		26	19	45	
上り		29	20	40	
下り		25	17	42	
片分岐		43	17	60	
両分岐		44	32	76	
300 直線	300×170×500	38	26	64	
45° 曲り		29	27	56	
上り		35	25	60	
下り		52	21	53	
片分岐		49	40	89	
両分岐		62	35	97	
400 直線	400×215×500	61	34	95	
45° 曲り		55	34	89	
上り		44	35	79	
下り		43	29	72	
片分岐		84	56	140	
両分岐		98	54	152	

※消費税、運賃別途